

Republika Hrvatska

Primorsko-goranska županija

OSNOVNA ŠKOLA „Dr. Andrija Mohorovičić“

Matulji, Šetalište D. Gervaisa 2

Bagatelna nabava evidencijski broj nabave: 19/20

Troškovnik- specifikacija za: **PODOPOLAGAČKI RADOVI**

Predmet nabave: CPV

Br oj	Naziv proizvoda	MJ	KOLIČINA	Jedinična cijena bez PDV-a	Procijenjena vrijednost bez PDV-a
	PODOPOLAGAČKI RADOVI				
	RUŠENJE I DEMONTAŽA				
1.	Demontaža i skidanje postojećeg završnog sloja poda – laminata u učionicama prizemlja i kabinetu likovne i glazbene kulture i učionicama i svim kabinetima I kata, zajedno sa veznim materijalom do sloja starog parketa koji se nalazi ispod laminata zajedno sa rubnim letvicama i soklom ako postoji, te odlaganje istog na komunalni deponij prema odredbi nadzornog inženjera. Obračun po m2.	M2	565		
	PODOVI – učionice i kabineti prizemlja i I kata				
2.	Priprema podloge – za postavu linoleum poda Dobava i izrada izravnavajućeg sloja – nivelir mase, debljine do 4 mm na postojeći pod – parket. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN 18202 ili jednakovrijedno _____ mjerena na razmaku od 0,1 m – 2 mm, 1m – 4mm, 4m – 10mm, 10m – 12 mm, 15m – 15mm. Parket – podloga mora biti čvrsta i ravna. Stavka uključuje premazu primerom. Obračun po m2.				
	Nivelir masa	M2	585		
3.	Dobava i postava homogene elastične podne obloge od linoleuma u trakama širine 200 cm, trajno antistatične. Podna obloga mora imati ekstremnu otpornost na habanje. Podna obloga se cijelom površinom zaljepi za podlogu specijalnim ljepilom (utroška cca 350-400 b/m2). Rubovi traka moraju biti krojeni i pripremljeni za zavarivanje spojeva. Sve spojeve rola zavariti specijalnom taljivom trakom prema preporuci proizvođača podne obloge.				
	Podna obloga mora imati slijedeće minimalna svojstva: Klasa otpornosti na požar: min.B1 Vrsta podne obloge: homogena, linoleum debljina: min. 2,5mm debljina trošivog sloja: min. 2,5 mm protukliznost prema BGR 181 ili jednakovrijedno _____: R9 ukupna masa: min. 2.900 g/m2				

	otpornost na svjetlo: ≥ 6 udio prirodnih sastojaka: min.98% zaostalo utusnuće: min.0,15mm toplinski otpor: min. 0,015 m ² K/W otpornost na habanje: min.23/34/43 površinska zaštita : LPX uzorak: jednobojni s pjegicama ne sadrži PVC ni plastifikatore poledina: juta certifikat: atest vatrootpornosti podna obloga ne smije sadržavati tvari sa SVHC liste Uključivo dobava materijala, izvedba i upotreba svih potrebnih alata i uređaja. Obračun po m2. NAPOMENA: Novi linoleum pod učionica u starom dijelu škole mora biti usklađen sa linoleum podovima učionica novog dijela škole. Boje linoleuma prema odabiru projektanta na temelju dostavljenih uzoraka.	M2	585		
4.	Dobava materijala za čišćenje i premazivanje linoleuma iz prethodne stavke sredstvom prema preporuci proizvođača. Premaz se nanosi u 2 sloja. Obračun po m2.	M2	585		
5.	Dobava i postava tipske kompozitne zidne kutne letvice (holкера). Sokl je visine 10 cm i sastoji se od specijalnog tvrdog podloška na koji se kontaktnim ljepljivom polaže podna obloga iz prethodne stavke sa poda na zid. U cijenu iskazati dobavu, postavu, otpad pri ukrojanju te upotrebu svih potrebnih alata i uređaja. Obračun po m1.	M2	585		
	Ukupno:				254.000,00

NAPOMENA:

Za izvođenje radova uvjetuje se rad sa stručno osposobljenom radnom snagom za pojedine vrste radova prema Zakonu o gradnji, sa propisanom kvalitetom materijala koja mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i važećim Hrvatskim standardima.

Datum ponude: _____

/Čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja/

/Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja/